



电控装置



PS6 铜接头*



PS6 不锈钢接头*



PS60 600bar

型号	编号	 最大压力		最高液体温度	最高环境温度	电线长度	接头	开关		起动压力		 重量	
		bar	psi					V	A	bar	psi	g	
压力开关													
PS6 铜接头*	0205007040	280	4060	90°C	75°C	1200	3/8"GM	250	16 (6)	45	652	185	20
PS6 不锈钢接头*	0205007080	280	4060	90°C	75°C	1200	3/8"GM	250	16 (6)	45	652	185	20
PS60 600bar	4090003001	660	9750	90°C	-	1200	3/8"GM	250	16 (6)	45	650	280	20

* 微动开关完全密封防水。



FS26 铜接头

NEW
新品



MV60 铜接头



MV70 不锈钢接头

型号	编号							最小起动流量(l/min)	安装方向	进水口	出水口		
		流量		最大压力		重量	件/箱						
		l/min	gpm	bar	psi	水平方向	垂直方向					g	件/箱
流量开关													
FS26 铜接头	4090200006	30	8	310	4500	2,5	3,0	水平-垂直	3/8"GM	3/8"GM		370	20
MV60 铜接头	4090200002	30	8	390	5660	6,0	9,0	水平-垂直	3/8"GF	3/8"GF		467	20
MV70 不锈钢接头	4090200000	30	8	560	8122	6,0	9,0	水平-垂直	3/8"GF	3/8"GF		467	5

FS26 不锈钢接头				MV60 铜接头				MV70 不锈钢接头			
最大电压		250 V		最大电压		250 V		最大电压		250 V	
最大电流		3 A		最大电流		3 A		最大电流		3 A	
开关最大负载功率		120 VA		开关最大负载功率		120 VA		开关最大负载功率		120 VA	
最高液体温度		80 °C	176 F	最高液体温度		80 °C	176 F	最高液体温度		80 °C	176 F
最高环境温度		75 °C	167 F	最高环境温度		75 °C	167 F	最高环境温度		75 °C	167 F
电线长度		1800mm		电线长度		1570mm		电线长度		1570mm	
接头		不锈钢		接头		铜		接头		不锈钢	