



其他附件



过滤器



"Y"型过滤器



水位阀



温度探头座



探头转接头



温控阀



缓冲器-PD



ETC

编号	流量		压力		额定温度	进水口	出水口	过滤精度	过滤网面积	材质	件/箱
	l/min	gpm	bar	psi							
过滤器											
8105041	55	14,5	10	145	40°C	3/4" GF	3/4" GF	50目	23,5	不锈钢	10
8105042	55	14,5	10	145	40°C	3/4" GF	3/4" GF	80目	25,6	不锈钢	10
8105043	55	14,5	10	145	40°C	3/4" GF	3/4" GF	100目	21,5	不锈钢	10
8105037	55	14,5	10	145	40°C	1/2" GF	1/2" GF	50目	23,5	不锈钢	10
8105039	55	14,5	10	145	40°C	1/2" GF	1/2" GF	100目	21,5	不锈钢	10

编号	流量		压力		额定温度	进水口	出水口	过滤精度	材质	重量	件/箱
	l/min	gpm	bar	psi							
"Y"型过滤器											
0211000520	30	8	15	225		1/2" GF	1/2" GF			145	5

编号	流量		工作压力		最大压力		额定温度	进水口	重量	件/箱
	l/min	gpm	bar	psi	bar	psi				
水位阀										
0208000001	30	8	-	-	10	145	60°C	G 3/4 M	100	20

编号	工作压力		最大压力		额定温度	接口尺寸	材质	重量	件/箱
	bar	psi	bar	psi					
温度探头座									
29.0260.35	280	4050	310	4500	160°C	3x3/8 Bsp F+1/2Bsp F	铜	295	10

编号	接口尺寸		类型	重量	件/箱
	g				
探头转接头					
29.0254.31	1/2 M - M14 x 1		B	47	10

编号	工作压力		最大电压	最大电流	接口规格	线圈长度	探头尺寸	额定温度	重量	件/箱
	bar	psi								
温控阀										
PU6000002	280	4000	250	16(4)	M14 x 1M	1500	7 x 95	120°C	146	10

编号	最大压力		额定温度	进水口	重量	件/箱
	bar	psi				
缓冲器 - PD						
50046	250	3600	-15 +80 °C	1/2"G(M)	-	1

编号	工作压力		最大压力		额定温度	接口尺寸		线长		重量	件/箱
	bar	psi	bar	psi		mm	in	g			
ETC											
4132400001	250	3600	280	4060	160 °C	R 3/8 圆锥形	1000	40	410	5	